

## **MHS Modulsystem**

### **Matchcode: PAM/WC/Übergabekasten**

KW-WW-BWT3514-DA22-ZirkWW-A2WCHöhe/VL-TACompactDP-DA22/RL-Wesa110mm-DA22/UKLüfter

### **Artikel: M0014**

Wand WC inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt),  
Übergabekasten Sanitär und Heizung inkl. Technik und Verrohrung.  
Rohrende IG 3/4" vorgerichtet  
für Trockenbau Montage oder Vorwandsystem

### **WC Spülkasten:**

Unterputzspülkasten Betätigung von vorne  
Inhalt 7,5 Liter  
Geberit GIS 461.311.00.5 UP 320  
-PE-Abflussbogen 90/90mm mi Übergangsstück 90/110mm  
-Schallschutzmontageset für WC Montage  
-Anschlussgarnitur für WC-Keramik  
-ohne Drückerplatte

### **Übergabestation:**

#### **Sanitär:**

Kalt und Warmwasser DVGW geprüfte Absperrungen im Übergabekasten

#### **Kaltwasser:**

Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 3/4" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter  
und Passstück 110mm

#### **Warmwasser:**

Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 3/4" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter  
und Passstück 110mm  
Zirkulationsventil ETA-Therm Fig 131 IG 1/2"  
Kalt und Warmwasser Ausgang zum Strang mit Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde  
Verrohrung Edelstahl DA22mm  
im Bodenbereich wird ein Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vorbereitet  
WC Anschluss in DA 15mm komplett verrohrt und Isoliert

#### **Boxsystem:**

Zusätzliche KW / WW Absperrung auf Höhe WC:  
Unibox- Figur: XXA8  
Absperrung  
A2  
Ausführung: 4 - Standard isoliert  
Boxstärke: 70 mm  
Box Maße: 160 x 380 x 70mm  
Rohr Typ: Edelstahl DA22mm  
Rohr: Rohr: Edelstahl 1.4401  
Absperrung: Grohe 29800000 - 1/2"  
Integriert im Modulsystem verrohrt und Isoliert

#### **Heizung:**

##### **Vorlauf:**

2x Absperrung Kugelhahn 3/4" mit Fühleranschluss M10  
TA Compact-DP Differenzdruckregler vormontiert mit Überwurfmutter  
Art.Nr. 52164-220  
Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung 1/2" inkl. 3/4" Schlauchanschluss  
montiert am höchsten Punkt, Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vormontiert  
Verrohrung Edelstahl DA22mm

##### **Rücklauf:**

2x Absperrung Kugelhahn 3/4" mit Fühlereinsparungen inkl. Passstück 110mm  
Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung 1/2" inkl. 3/4" Schlauchanschluss  
montiert am höchsten Punkt, Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vormontiert  
Verrohrung Edelstahl DA22mm

### **Übergabekasten:**

Größe 500x700mm

Verzinktes Blech inkl. Tür, Stellbereich 20-60mm

Tür Weiß RAL 9010 beschichtet Drehschloss ohne Werkzeug

Schlitze zur Belüftung am oberen und unteren Bereich 400x3mm 4 Stück übereinander

PU-Box zur thermischen Trennung der Sanitär Rohre

Rohrführung vom Strang von hinten in den Kasten

### **Lüftung:**

Montierte Holzplatte zur Befestigung des Lüfters

### **Technische Daten**

max. Betriebsdruck PN10 - max. Betriebstemperatur: 90°C

### **MHS Modulsystem:**

Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Belastung 400kg

Ausschubbereich am Boden 0-300mm

Ausschubbereich an der Decke 0-500mm

Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm

Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten

Einbautiefe min 190mm

Gesamt Einbaubreite 799mm

### **Bezugsquelle:**

MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz

Tel.:03463/5650

[www.mhs.at](http://www.mhs.at)