MHS Modulsystem

Matchcode: PAM/WC/Übergabekasten

KW-WW-BWT3514-DA22/VL-TACompactDP-DA22/RL-Wesa110mm-DA22/UK-Lüfter-Holzplatte

Artikel: M0074

Wand WC inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt),
für trockenbau Montage oder Vorwandsystem
Übergabekasten Sanitär und Heizung inkl. Technik und Verrohrung.
Rohrende IG 3/4" vorgerichtet

WC Spülkasten:

Unterputzspülkasten Betätigung von vorne
Inhalt 7,5 Liter
Geberit GIS 461.311.00.5 UP 320
-PE-Abflussbogen 90/90mm mi Übergangsstück 90/110mm
-Schallschutzmontageset für WC Montage
-Anschlussgarnitur für WC-Keramik
-ohne Drückerplatte

Übergabestation:

Sanitär:

Kalt und Warmwasser DVGW geprüfte Absperrungen im Übergabekasten

Kaltwasser:

Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 3/4" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter
und Passstück 110mm

Warmwasser:

Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 3/4" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter
und Passstück 110mm
Kalt und Warmwasser Ausgang zum Strang mit Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde
Verrohrung Edelstahl DA22mm
im Bodenbereich wird ein Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vorbereitet
WC Anschluss in DA 15mm komplett verrohrt und Isoliert

Boxsystem:

Zusätzliche KW Absperrung auf Höhe WC
Unibox- Figur: 720
Absperrung
A1
Ausführung: 4 - Standard isoliert
Boxstärke: 70 mm
Rohr Typ: Edelstahl DA 22 mm
Rohr: Edelstahl 1.4401
Absperrung: Grohe 29802000-3/4"
Integriert im Modulsystem verrohrt und Isoliert

Heizung:

Vorlauf:

2x Absperrung Kugelhahn 3/4" mit Fühleranschluss M10
TA Compact-DP Differenzdruckregler vormontiert mit Überwurfmutter
Art.Nr. 52164-220
Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung 1/2" inkl. 3/4" Schlauchanschluss
montiert am höchsten Punkt, Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vormontiert
Verrohrung Edelstahl DA22mm

Rücklauf:
2x Absperrung Kugelhahn 3/4" mit Fühleraufnahmen inkl. Passstück 110mm
Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung 1/2" inkl. 3/4" Schlauchanschluss
montiert am höchsten Punkt, Übergang Edelstahl 1.4401 3/4" Innengewinde vormontiert
Verrohrung Edelstahl DA22mm

Übergabekasten:
Größe 500x700mm
Verzinktes Blech inkl. Tür, Stellbereich 20-60mm
Tür Weiß RAL 9010 beschichtet Drehschloss ohne Werkzeug
Schlitze zur Belüftung am oberen und unteren Bereich 400x3mm 4 Stück übereinander
PU-Box zur thermischen Trennung der Sanitär Rohre
Rohrführung vom Strang von hinten in den Kasten

Lüftung:
Montierte Holzplatte zur Befestigung des Lüfters

Technische Daten
max. Betriebsdruck PN10 - max. Betriebstemperatur: 90°C

MHS Modulsystem:
Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Belastung 400kg
Ausschubbereich am Boden 0-300mm
Ausschubbereich an der Decke 0-500mm
Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm
Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten
Einbautiefe min 190mm
Gesamt Einbaubreite 799mm

Bezugsquelle:
MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz
Tel.:03463/5650
www.mhs.at